



TZ 系列 多功能全自动交流稳压器

TZ系列多功能全自动交流稳压器，属继电器式（转接式）单相交流稳压器。其采用双取样、双稳压，时基集成作为延时的先进电子控制器，具有工作灵敏、定时准确、性能稳定、安全省电、稳压范围宽等优点，是家庭照明系统及电冰箱、电视机等家用电器良好的保护神。

主要技术参数

输入电压	单相160V-260V
输出电压	220V
稳压精度	≤ ± 10%
调整时间	<1.5s(输入电压变化10%时)
延时时间	长5 ± 2min, 短4 ± 1s
过压保护	246V ± 4V
工作频率	50Hz/60Hz
效率	≥90%
波形失真	无附加波形失真
负载功率因素	0.8
电气强度	1500V/1min无击穿
绝缘电阻	≥2MΩ
环境温度	-5℃~ +40℃

型号规格

型号规格	产品尺寸 (cm)	包装尺寸 (cm)	重量 (kg)	台装
	宽 × 深 × 高	宽 × 深 × 高		
TZ-350VA	22 × 15 × 10	42 × 28 × 44	4	6/纸箱
TZ-500VA	22 × 15 × 10	42 × 28 × 44	4.1	6/纸箱
TZ-800VA	22 × 15 × 10	42 × 28 × 44	4.2	6/纸箱
TZ-1000VA	22 × 15 × 10	42 × 28 × 44	4.8	6/纸箱
TZ-1500VA	22 × 17 × 12	46 × 28 × 51	7	6/纸箱
TZ-2000VA	23 × 20 × 15	51 × 28 × 21	8	2/纸箱
TZ-3000VA	23 × 20 × 15	51 × 28 × 21	11	2/纸箱
TZ-5000VA	23 × 29 × 25	36 × 30 × 32	16	1/纸箱
TZ-8000VA	25 × 40 × 24	50 × 33 × 32	20	1/木箱
TZ-10000VA	25 × 40 × 24	50 × 33 × 32	21	1/木箱

使用场合

本产品可广泛用于照明系统、家用电器等。

